



# Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

**G 75415****Anmelder/ansøger m.v.**

Navn Hangler Fahrzeugbau GmbH  
 Adresse Pramet 20  
 Adresse 4925 Pramet  
 Adresse Østrig

Tlf. nr. +4377548444  
 Fax nr.  
 e-mail office@hangler.at  
 internet

Udstedelsesdato.: 2022-06-20  
 Optryk nr.: 1  
 Optryk dato.: 2022-06-20  
 Udstedt efter.: Anmeldelse

**Identifikation og påskrifter**

Art .....: Påhængsvogn O4  
 Mærke: Hangler  
 Model.: TPS-H 210  
 Variant: -  
 Type...: TPS-H 210

Stelnummer .....: VAHXXX2ZBNPRS0067  
 Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil  
 Anbringelse af fabrikationsplade .....: På højre længdedrager fortil  
 EF-typegodkendelses nr. ....:

**Særlige bemærkninger**

Godkendt Bagkofanger.

**Vægte og dimensioner**

Akselantal .....: 2 ☐ Blokvognskørsel ☐  
 Tilladt koblingstryk .....: 1000 kg Maks hastighed: km/t  
 Tilladt hovedbolttryk .....: kg kg  
 Tilladt akseltryk 1. aksel...: 10000 kg kg  
 Tilladt akseltryk 2. aksel...: 10000 kg kg  
 Tilladt akseltryk 3. aksel...: kg kg  
 Tilladt akseltryk 4. aksel...: kg kg  
 Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg kg  
 Tilladt bogietryk for.....: kg kg  
 Tilladt bogietryk bag.....: 20000 kg kg  
 Tilladt totalvægt.....: 21000 kg kg  
 Teknisk tilladt totalvægt ...: 21000 kg

Afstand kobling – 1. aksel.....: 4845 mm  
 Afstand hovedbolt – 1. aksel ...: mm  
 Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1810 mm  
 Akselafstand 2. – 3. aksel.....: mm  
 Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm  
 Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm

**For Kærre:**

Ladlængde.....: 6500 mm  
 Ladmidteplacering .....: 250 mm foran teoretisk aksel  
 V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring .....: 47,0 kN  
 V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: 62,0 kN

**Styreapparat og tilkobling**

|            | Løftbar | Tvangsstyret/selvsporende | Låst ved |
|------------|---------|---------------------------|----------|
| 1. aksel.: |         |                           | km/t     |
| 2. aksel.: |         |                           | km/t     |
| 3. aksel.: |         |                           | km/t     |
| 4. aksel.: |         |                           | km/t     |
| 5. aksel.: |         |                           | km/t     |

Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil  
 Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre) .....: 121,0 kN  
 Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: 121,0 kN  
 Hovedbolt, nødv. D-værdi .....: kN  
 Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

**Bærende elementer**

Chassis .....: Længdedrager i I-profil

Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring  
 Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring  
 Fjedre, 3. aksel ...:  
 Fjedre, 4. aksel ...:  
 Fjedre, 5. aksel ...:

Dæk, 1. aksel : 2 x 235 / 75 R 17,5 LI -/140 J  
 Dæk, 2. aksel : 2 x 235 / 75 R 17,5 LI -/140 J  
 Dæk, 3. aksel :  
 Dæk, 4. aksel :  
 Dæk, 5. aksel :

ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension

mm

**Bremser**

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: SAF, SNK300x200

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2

Bremsepræstation.....% : 58

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse.....: T T

Diameter skive/tromle.....mm: 300 300

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24 24

Armlængde.....mm: 152 152

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1175 1175

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,7 6,7

EBS til aksel nr. 1+2 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

| Aksel / bogietryk | Membran-tryk | Bælgtryk | Tryk fra ALB | Fjedervej |
|-------------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 1100 kg           | 1,2 bar      | 0,1 bar  | bar          | mm        |
| 10000 kg          | 6,7 bar      | 4,6 bar  | bar          | mm        |
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

| Aksel / bogietryk | Membran-tryk | Bælgtryk | Tryk fra ALB | Fjedervej |
|-------------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |
| kg                | bar          | bar      | bar          | mm        |

**Yderligere oplysninger****Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 75415

Dato 2022-06-20

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift