

Anmelder/ansøger m.v.

Navn KEL-BERG SCANDINAVIA A/S
Adresse Langelandsvej 5
Adresse 6520 Tofthund
Adresse Danmark

Tlf. nr. 60391674
Fax nr.
e-mail syn@kelberg.com
internet

Udstedelsesdato: 2021-12-06
Optryk nr.: 1
Optryk dato: 2021-12-06
Udstedt efter: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4
Mærke: Kel-Berg
Model: D400V
Variant: 7650
Type: S25S1

Stelnummer: SKBS25S13MKE25012
Anbringelse af indpræget stelnummer: På højre længdedrager fortil
Anbringelse af fabriktionsplade: På højre længdedrager fortil
EF-typegodkendelses nr.:

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Teknisk tilladt akseltryk 1. aksel: 10000.

Vægte og dimensioner

Akselantal	1	☒ Blokvognskørsel	
Tilladt koblingstryk	kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedboltryk	15000 kg	kg	
Tilladt akseltryk 1. aksel	10000 kg	kg	
Tilladt akseltryk 2. aksel	kg	kg	
Tilladt akseltryk 3. aksel	kg	kg	
Tilladt akseltryk 4. aksel	kg	kg	
Tilladt akseltryk 5. aksel	kg	kg	
Tilladt bogietryk for	kg	kg	
Tilladt bogietryk bag	10000 kg	kg	
Tilladt totalvægt	25000 kg	kg	
Teknisk tilladt totalvægt	25000 kg		
Afstand kobling – 1. aksel		mm	
Afstand hovedbolt – 1. aksel	7650	mm	
Akselafstand 1. – 2. aksel		mm	
Akselafstand 2. – 3. aksel		mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel		mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel		mm	
For Kærre:			
Ladlængde		mm	
Ladmidteplacering		mm foran teoretisk aksel	
V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring		kN	
V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring		kN	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel:	Mek. tvangsstyret	km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
2. aksel:		km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
3. aksel:		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: 113,0 kN
4. aksel:		km/t	
5. aksel:		km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedrager i I-profil	
Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel: 2 x 275/70 R 22,5 LI -/140J
Fjedre, 2. aksel:	Dæk, 2. aksel:
Fjedre, 3. aksel:	Dæk, 3. aksel:
Fjedre, 4. aksel:	Dæk, 4. aksel:
Fjedre, 5. aksel:	Dæk, 5. aksel:
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mechanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: SAF, SBK 2243 K01

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 1

Bremsepræstation.....%: 58/54

Arbejdstryk.....bar: 7 - 8,5

ABS / EBS.....: WABCO 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse.....: S

Diameter skive/tromle.....mm: 430

Skivetykkelse/belægningsbredde.....mm: 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 0,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm: 20

Armlængde.....mm: 76

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN: 1475

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar: 5,5

EBS til aksel nr. 1 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1100 kg	1,3 bar	0,2 bar	1,3 bar	mm
10000 kg	5,5 bar	4,9 bar	5,5 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

6/12-21.

Dato

Kelberg Scandinavia A/S

Langelandsvej 5, 6520 Tøftlund

Tlf. 27877000 - CVR 35236538

Stempel / underskrift

Godkendelses nr: G 72688

Dato 2021-12-06

Færdselsstyrelsen