



Godkendelseserklæring for chassis til påhængskøretøj

G 33110

Anmelder/ansøger m.v.

Navn KEL-BERG SCANDINAVIA A/S
 Adresse Langelandsvej 5
 Adresse 6520 Toftlund
 Adresse

Tlf. nr. 60391692
 Fax nr.
 e-mail syn@kelberg.com
 internet

Udstedelsesdato.: 2017-12-06
 Optræk nr.: 1
 Optræk dato.: 2017-12-06
 Udstedt efter.: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4	Stelnummer: SKBZ48S30HKE21909
Mærke: Kel-Berg	Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
Model...: S300F	Anbringelse af fabrikationsplade: På højre længdedrager fortil
Variant: 8150	EF-typegodkendelses nr.:
Type...: S48S3	

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. D-værdi for hovedbolt 146 kN (kun for sættevogn til blokvogn) To hovedboltplaceringer med indbyrdes afstand 300 mm. Teknisk tilladt akseltryk 1. aksel: 10000. Teknisk tilladt akseltryk 2. aksel: 10000. Teknisk tilladt akseltryk 3. aksel: 10000.

Vægte og dimensioner

Akselantal: 3	☐ Blokvognskørsel ☒		
Tilladt koblingstryk: kg	Maks hastighed: 60 km/t		
Tilladt hovedbolttryk: 18000 kg	18000 kg		
Tilladt akseltryk 1. aksel...: 8000 kg	10000 kg		
Tilladt akseltryk 2. aksel...: 8000 kg	10000 kg		
Tilladt akseltryk 3. aksel...: 8000 kg	10000 kg		
Tilladt akseltryk 4. aksel...: kg	kg		
Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg	kg		
Tilladt bogietryk for.....: kg	kg		
Tilladt bogietryk bag.....: 24000 kg	30000 kg		
Tilladt totalvægt.....: 42000 kg	48000 kg		
Teknisk tilladt totalvægt ...: 48000 kg			
		Afstand kobling – 1. aksel.....: mm Afstand hovedbolt – 1. aksel ..: 6840 mm Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1310 mm Akselafstand 2. – 3. aksel.....: 1310 mm Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm	
		For Kærre:	
		Ladlængde.....: mm	
		Ladmidteplacering: mm foran teoretisk aksel	
		V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring: kN	
		V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: kN	

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	
1. aksel.:			km/t	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
2. aksel.:			km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
3. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
4. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: 142,0 kN
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Fjedre, 4. aksel ...:	Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse..... Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type SAF SNK 3020

Parkeringsbremse..... Fjederbremse på aksel nr. 1 og 2

Bremsepræstation.....% : 57/55

Arbejdstryk.....bar: 7,5 - 8

ABS / EBS..... WABCO 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse T T T

Diameter skive/tromle.....mm: 300 300 300

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 0,0 0,0 0,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24 24 24

Armlængde.....mm: 152 152 152

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1225 1225 1225

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,0 5,3 5,3

EBS til aksel nr. 1, 2 og 3 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat
Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
2000 kg	2,3 bar	0,5 bar	2,3 bar	mm
8000 kg	5,3 bar	3,1 bar	5,3 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
10000 kg	6,5 bar	4,0 bar	6,5 bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat
Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 33110

Dato 2017-12-06

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift