



Typegodkendelse for chassis til bil

T 59946
Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Scania Danmark A/S	Tlf. nr.	44542200	Udstedelsesdato.:	2019-09-18
Adresse	Industribuen 19	Fax nr.	44530087	Optryk nr	1
Adresse	2635 Ishøj	e-mail	typegodkendelser@scania.dk	Optryk dato	2019-09-18
Adresse		internet	www.scania.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Fabrikantkode.....	YS2
Mærke	Scania	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	L, P, G, R, S-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side
Variant :		EF-typegodkendelses nr.	e4*2007/46*1130
Type...	N333		

Særlige bemærkninger
Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	27000 kg				
Påhængsvogn	24000 kg				
Kærre	24000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt	50000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3350 -6350 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	75 kN
3. aksel.:	Løftbar	Hyd. tvangsstyret	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:		km/t	2225 mm
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring/stålfjedre Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel: Fjedre, 5. aksel:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel : 385/65 R 22,5 156/- J, 2738/3460,- Dæk, 2. aksel : 2 x 315/80 R 22,5 -/145 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 3. aksel : 315/80R22,5 154/- J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E4-13R-112654		ALB-mærkeplade nr.:								
Driftsbremse.....:	Trykluft/mekanisk EBS									
Parkeringsbremse.....:	Fjederbremse		på aksel nr. 1,2/2/2,3/1,2,3							
Nødbremse	Del af driftsbremse									
Arbejdstryk (laveste).....bar:	9,0									
ABS / EBS.....:	6S/5M									
Aksel nr.	1	2	3	4	5					
Skive-/tromlebremse	S	S	S							
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430							
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0							
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0							
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	30	24	24							
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1875	1375	1375							
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	8,7	8,7	8,7							
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :										

Motor

	A	B	C	D	E	F
Anbringelse af mærkning.....: H.F. på blok						
Type / mærkning.....: DC09 141						
Drivmiddel.....: Diesel						
Antal cylindre.....: 5						
Slagvolumen.....cm ³ : 9291						
Maks. effekt.....kW: 265						
Euronorm.....: Euro6						
Standstøj.....dB(A): 88						
..ved omdrejninger.....o/min: 1425						
Røggastæthed.....m ⁻¹ :						
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Træk på flere aksler.....: Nej						

Yderligere oplysninger

Technische opmerkingen:

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med typegodkendelsen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr. Stelnummer  Motorvariant  Dato _____ Stempel / underskrift _____		Godkendelses nr: T 59946 Dato 2019-09-18 Færdselsstyrelsen
--	--	---