Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency

Godkendelseserklæring

for chassis til bil

G 50349

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Volvo Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato. :	2021-05-11
Adresse	Højager 7	Fax nr.		Optryk nr.....:	1
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvdk@volvo.com	Optryk dato .....:	2021-05-11
Adresse		internet	www.volvotrucks.dk	Udstedt efter .....:	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art ..... :	Lastbil N3	Stelnummer .....:	YV2RTY0C1MA879716
Mærke :	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer...:	På højre længdedrager fortil
Model..:	FH-serien	Anbringelse af fabrikationsplade .....:	På frontplade bag frontluge
Variant :	FH-460	EF-typegodkendelses nr. .....:	
Type… :	6x2		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal ..... :	3	Blokvognskørsel 15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t	
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	8000 kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	11500 kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	7500 kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	19000 kg		kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	26000 kg		kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt .....:	27000 kg					
Påhængsvogn.....:	kg					
Kærre .....:	kg					
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	30000 kg		kg	kg	kg	kg
Blokvogntog .....:	kg					
Tilladt vogntogsvægt.....:	56000 kg					

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	3000 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie):	
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1370 mm	Teoretisk foraksel	mm bag aksel nr.
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	mm	Teoretisk bagaksel	541 mm bag aksel nr. 2
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm		

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved
1. aksel. :			km/t
2. aksel. :			km/t
3. aksel. :	Løftbar		km/t
4. aksel. :			km/t
5. aksel. :			km/t

Ved kærrekørsel:

V-værdi ..... : kN

Maks. koblingsoverhæng. : mm

Bærende elementer

Chassis .....: Længdedragere i U-profil	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel ...: Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 1. aksel :385/55 R22.5 156/- J, 2763/3454, - Dæk, 2. aksel :2x315/70R22.5 -/145 J, 2682/3454, +20/-20% Dæk, 3. aksel :2x315/70R22.5 -/130 J, 2682/3454, +20/-20% Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension mm	

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: E1*13R11/16*5261*15 ALB-mærkeplade nr.:

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 1,2

Nødbremse .....: Parkeringsbremse

Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,0

ABS / EBS.....: 6S/5M

Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse.....:	S	S	S		
Diameter skive/tromle……..mm:	434	434	410		
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0		
Slidmål skive/tromle……mm:	40,0	40,0	40,0		
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"	24"		
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1225	1200	1225		
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	7,0		
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft……daN :					

Motor

Anbringelse af mærkning....: Venstre side

Type / mærkning.....: D13K460 EUVI T2600

Drivmiddel.....: Diesel

Antal cylindre .....: 6

Slagvolumen.....cm^3 : 12777

Maks. effekt.....kW: 375

Euronorm .....: Euro6

Standstøj.....dB(A): 89
..ved omdrejninger.....o/min: 1200

Røggastæthed.....m^{-1} :
..ved omdrejninger.....o/min: +/-

Træk på flere aksler.....: Nej

Yderligere oplysninger

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 50349
Dato 2021-05-11

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift