Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency

Godkendelseserklæring

for chassis til bil

G 37484

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Mercedes-Benz Danmark AS	Tlf. nr.	33785656	Udstedelsesdato. :	2018-09-10
Adresse	Digevej 114	Fax nr.	33785655	Optryk nr .....:	1
Adresse	2300 København S	e-mail	hoedk@daimler.com	Optryk dato .....:	2018-09-10
Adresse		internet	www.mercedes-benz.dk	Udstedt efter .....:	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art ..... :	Lastbil N3	Stelnummer .....:	WDB96342010279639
Mærke :	Mercedes-Benz	Anbringelse af indpræget stelnummer...:	På højre længdedrager fortil.
Model..:	Actros	Anbringelse af fabrikationsplade .....:	I dørkarm i højre side.
Variant :	2548 LS 6x2	EF-typegodkendelses nr. .....:	e1*2007/46*0734*11
Type… :	963-4-C		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal ..... : 3

		Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	9000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt .....:	28000 kg				
Påhængsvogn.....:	kg				
Kærre.....:	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	30000 kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog .....:	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....:	68000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	3250 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie):	
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1350 mm	Teoretisk foraksel	mm bag aksel nr.
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	mm	Teoretisk bagaksel	533 mm bag aksel nr. 2
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm		

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:	
1. aksel. :			km/t	V-værdi ..... :	kN
2. aksel. :			km/t		
3. aksel. :	Løftbar og aflastbar		km/t	Maks. koblingsoverhæng. :	mm
4. aksel. :			km/t		
5. aksel. :			km/t		

Bærende elementer

Chassis .....: Længdedragere i U-profil. Fjedre, 1. aksel ...: Stålfjedre Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel ...: Fjedre, 5. aksel ...: Vejvenlig affjedring : Ja ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension mm	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/55 R 22,5 160/- J, 2806-3306, - Dæk, 2. aksel :2x315/70 R 22,5 -/145 J, 2806-3306, - Dæk, 3. aksel :385/55 R 22,5 154/- J, 2806-3306, - Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel : Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: E1 13R-11 5265 Erw.09 ALB-mærkeplade nr.: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2, 3

Nødbremse .....: Del af driftsbremse

Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,7

ABS / EBS.....: 4S/4M

Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse.....:	S	S	S		
Diameter skive/tromle……..mm:	430	430	430		
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0		
Slidmål skive/tromle……mm:	37,0	37,0	37,0		
Bremsemembran/cylinder……..” / mm :	2x30"	2x20"	2x14"		
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1950	1150	825		
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0		
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft……daN :					

Motor

Anbringelse af mærkning....: På cylinder bag

Type / mærkning.....: OM471LA.6-11

Drivmiddel.....: Diesel

Antal cylindre .....: 6

Slagvolumen.....cm^3 : 12809

Maks. effekt.....kW: 350

Euronorm .....: Euro6

Standstøj.....dB(A): 104
..ved omdrejninger.....o/min: 1200

Røggastæthed.....m^{-1} :
..ved omdrejninger.....o/min: +/-

Træk på flere aksler.....: Nej

Yderligere oplysninger

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 37484
Dato 2018-09-10

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift