Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency

Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 74980

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Steffen Konstmann-Lange	Tlf. nr.	60391692	Udstedelsesdato. :	2022-05-18
Adresse	Langelandsvej 5	Fax nr.		Optryk nr .....:	1
Adresse	6520	e-mail	Syn@kelberg.com	Optryk dato .....:	2022-05-18
Adresse		internet		Udstedt efter .....:	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art ..... :	Påhængsvogn O4	Stelnummer .....:	SKBD30S30KKE23446
Mærke :	Kel-Berg	Anbringelse af indpræget stelnummer...:	På højre længdedrager fortil
Model..:	S210H	Anbringelse af fabrikationsplade .....:	På højre længdedrager fortil
Variant :	3790	EF-typegodkendelses nr. .....:	
Type… :	D30B3		

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Kun godkendt til selvbærende last i udtrukket stand. D-værdi for hovedbolt 152 kN (kun for sættevogn til blokvogn)
Teknisk tilladt akseltryk 1. aksel: 10000. Teknisk tilladt akseltryk 2. aksel: 10000. Teknisk tilladt akseltryk 3. aksel: 10000.

Vægte og dimensioner

		Blokvognskørsel			
Akselantal .....:	3				
Tilladt koblingstryk .....:	kg	Maks hastighed:	60 km/t	Afstand kobling – 1. aksel.....:	mm
Tilladt hovedbolttryk.....:	kg		kg	Afstand hovedbolt – 1. aksel ..:	mm
Tilladt akseltryk 1. aksel...:	10000 kg		10000 kg	Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 3135	mm
Tilladt akseltryk 2. aksel...:	9000 kg		10000 kg	Akselafstand 2. – 3. aksel.....: 1310	mm
Tilladt akseltryk 3. aksel...:	9000 kg		10000 kg	Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	mm
Tilladt akseltryk 4. aksel...:	kg		kg	Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm
Tilladt akseltryk 5. aksel...:	kg		kg		
				For Kærre:	
Tilladt bogietryk for.....:	10000 kg		10000 kg	Ladlængde.....:	mm
Tilladt bogietryk bag.....:	18000 kg		20000 kg	Ladmidteplacering .....:	mm foran teoretisk aksel
Tilladt totalvægt.....:	24000 kg		30000 kg	V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring .....:	kN
Teknisk tilladt totalvægt ...:	30000 kg			V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...:	kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved
1. aksel. :			km/t
2. aksel. :			km/t
3. aksel. :			km/t
4. aksel. :			km/t
5. aksel. :			km/t

Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil

Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre) .....:	135,0 kN
Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre)....:	135,0 kN
Hovedbolt, nødv. D-værdi .....:	kN

Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis .....: Længdedragere i I-profil

Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring
Fjedre, 4. aksel ...:	
Fjedre, 5. aksel ...:	

Dæk, 1. aksel :	2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Dæk, 2. aksel :	2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Dæk, 3. aksel :	2 x 235/75 R 17,5 LI -/140 J
Dæk, 4. aksel :	
Dæk, 5. aksel :	

ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: BPW, SN3020

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2 og 3

Bremsepræstation…….....% : 62/52

Arbejdstryk……..bar : 7 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco 4S/3M

Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse.....:	T	T	T		
Diameter skive/tromle……..mm:	300	300	300		
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	200,0	200,0	200,0		
Slidmål skive/tromle……mm:	0,0	0,0	0,0		
Bremsemembran/cylinder.....” / mm :	30	30	30		
Armlængde……mm:	150	150	150		
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1425	1425	1425		
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	4,2	5,2	5,2		

EBS til aksel nr. 1 Indgangstryk 6,5 bar
Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat
Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
2000 kg	1,9 bar	0,5 bar	1,9 bar	mm
6000 kg	4,2 bar	2,3 bar	4,2 bar	mm
10000 kg	6,7 bar	4,1 bar	6,7 bar	mm
10000 kg	6,7 bar	4,1 bar	6,7 bar	mm

EBS til aksel nr. 2 og 3 Indgangstryk 6,5 bar
Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat
Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
1400 kg	1,2 bar	0,3 bar	1,2 bar	mm
7000 kg	4,1 bar	2.7 bar	4,1 bar	mm
9000 kg	5,2 bar	3,6 bar	5,2 bar	mm
10000 kg	5,7 bar	4,1 bar	5,7 bar	mm

Yderligere oplysninger

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Dato _____ Stempel / underskrift _____

Godkendelses nr: G 74980

Dato 2022-05-18

Færdselsstyrelsen