

HFR	PE 100/100
Typegodkendelse nr.	9722
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1987-2442-2355	

Tillæg nr. 1
til
Typegodkendelse nr. 9722

Udstedt efter begæring af **HFR Rødekro A/S** Tlf. 04 66 20 25
Engvej 2, 6230 Rødekro

MED DETTE TILLÆG GODKENDES

Alternative aksler (dæk, bremsler)

Rubrik 5. Bærende elementer

Aksler Diameter 127 mm, fabr. BPW, type KRZ 10010
Dæk, 1. aksel 2 x 265/70 - 19,5
2. aksel 2 x 265/70 - 19,5

Rubrik 7. Bremsler

Driftsbremse Trykluft-mekanisk
1. aksel 2. aksel
Trykluftmembran 2 stk. 128 mm 2 stk. 157 mm
Armlængde/afviklerdiameter 150/28 mm 180/28 mm
Bræmssetromle 360 x 200 mm 360 x 200 mm
Bremsekraft pr. hjul (5,9 bar) 1952 daN 3094 daN
Arbejdsstryk/beholder 6,1-7,2 bar/60 liter
Deceleration 50,0 m/sek²

ALB-ventil, fabr. Westinghouse, type 475 702 020 0.

Indg.tryk: 5,9 bar, armlængde: 71 mm

Bogietryk	Bremsetryk	Fjedervej
5900 kg	2,9 bar	} 20 mm
16500 kg	5,9 bar	

Parkeringsbremse Mekanisk



BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, typegodkendelsen er gældende

Herlev, den 22. juni 1987

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

HFR	PE100/100
Typegodkendelse nr.	9722
Tillæg nr.	2
F.afd. j.nr. 1987-2442-2355	

Tillæg nr. 2
til
Typegodkendelse nr. 9722

Udstedt efter begæring af **HFR Rødekro A/S** Tlf. 04 66 20 25
Engvej 2, 6230 Rødekro

MED DETTE TILLÆG GODKENDES

Alternativ chassisramme

Rubrik 5. Bærende elementer
Chassisramme Længdedragere og træktriangel i I-profil 300 x 150 x 7,1/10,7

BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, typegodkendelsen er gældende

Herlev, den 17. august 1987

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

HFR	PE100/100
Typegodkendelse nr.	9722
Tillæg nr.	3
F.afd. j.nr. 1987-2442-2355	

Tillæg nr. 3

til

Typegodkendelse nr. 9722

Udstedt efter begæring af **H.F.R. Rødekro A/S** Tlf. 04 66 20 25
Engvej 2, 6230 Rødekro

MED DETTE TILLÆG GODKENDES:

Nye dimensioner

Rubrik 4. Dimensioner

Kobling/hovedbolt - 1. aksel mm		3275-4000
Akselafstand 1.-2. aksel mm		2050
2.-3. aksel mm		-
3.-4. aksel mm		-
Teoretisk akselafstand mm		4300-5025
Overhæng, for mm		-
bag mm		1475-1975
Længde chassisramme mm		6800-8025

BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, typegodkendelsen er gældende

Herlev, den 23. september 1987

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

HFR	PE 100/100
Typegodkendelse nr.	9722
Tillæg nr.	4
F.afd. j.nr. 1988-2442-857	

Tillæg nr. 4

til

Typegodkendelse nr. 9722

Udstedt efter begæring af **HFR Rødekro A/S** Tlf. 74 66 20 25
 Engvej 2, 6230 Rødekro

MED DETTE TILLÆG GODKENDES

Alternativt bremseanlæg

Rubrik 7. Bremses

Driftsbremse Trykluft-mekanisk

	1. aksel	2. aksel
Trykluftmembran	2 stk. 140 mm*)	2 stk. 157 mm
Armlængde/afviklerdiameter	165/28 mm	165/28 mm
Bremsetromle	420 x 200 mm	420 x 200 mm
Bremsekraft pr. hjul (5,9 bar)	2325 daN	3075 daN
Arbejdsdruk/beholder	6,1-7,2 bar/60 liter	
Deceleration	5,3 m/s ²	

ALB-ventil, fabr. Westinghouse type 475 702 020 0.
 Indg.tryk: 5,9 bar, armlængde: 55 mm

Bogietryk	Bremsetryk	Fjedervej
4800 kg	2,6 bar	23 mm
15450 kg	5,9 bar	0 mm

*) Med lang slaglængde

Parkeringsbremse Mekanisk

BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, typegodkendelsen er gældende

Herlev, den 5. september 1989

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen