

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Mercedes-Benz Danmark AS	Tlf. nr.	33785656	Udstedelsesdato.:	2021-04-22
Adresse	Digevej 114	Fax nr.	33785655	Optryk nr.:	4
Adresse	2300 København S	e-mail	hoedk@daimler.com	Optryk dato	2021-04-26
Adresse		internet	www.mercedes-benz.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	WDB96404110424307
Mærke :	Mercedes-Benz	Anbringelse af indpræget stelnummer....:	På højre længdedrager fortil.
Model...:	Arocs	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side.
Variant :	3251 L 8x4	EF-typegodkendelses nr.:	
Type....:	963-8-H		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	4	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	9000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	6650 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	24000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	32000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	32000 kg				
Påhængsvogn.....:	18000 kg				
Kærre	18000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..:	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....:	57600 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	3900 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	1350 mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:		km/t	
4. aksel.:	Løftbar og aflastbar	Hyd. tvangsstyret	Maks. koblingsoverhæng.:
5. aksel.:		45 km/t	
		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil. Fjedre, 1. aksel ...: Stålfjedre Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 5. aksel ...: Vejvenlig affjedring : Ja ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension mm	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/65 R 22,5 160/- J, 2806-3428, - Dæk, 2. aksel :2x315/80 R 22,5 -/139 J, 2806-3428, - Dæk, 3. aksel :2x315/80 R 22,5 -/139 J, 2806-3428, - Dæk, 4. aksel :385/65 R 22,5 150- J, 2806-3428, - Dæk, 5. aksel : Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
--	---

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R11/16*5267*10		ALB-mærkeplade nr.: -			
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS					
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1, 2, 3, 4			
Nødbremse: Del af driftsbremse					
Arbejdstryk (laveste).....bar: 10,7					
ABS / EBS.....: 4S/4M					
Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse	S	S	S	S	
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430	430	
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0	45,0	
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0	37,0	
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	2x30"	2x24"	2x24"	2x14"	
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1800	1300	1300	800	
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0	10,0	
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN					
pedalkraft.....daN :					

Motor

Anbringelse af mærkning.....: På cylinder bag

Type / mærkning.....: OM471LA.6-9

Drivmiddel.....: Diesel

Antal cylindre.....: 6

Slagvolumen.....cm³: 12809

Maks. effekt.....kW: 375

Euronorm.....: Euro6

Standstøj.....dB(A): 84
..ved omdrejninger.....o/min: 1200

Røggastæthed.....m⁻¹:
..ved omdrejninger.....o/min: +/-

Træk på flere aksler.....: Ja

Yderligere oplysninger

Anmelders/ansøgers erklæring

Anmelders/ansøgeres erklæring Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 49990 Dato 2021-04-26 Færdselsstyrelsen
_____ Dato	_____ Stempel / underskrift	