



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 37536

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Mercedes-Benz Danmark AS	Tlf. nr.	33785656	Udstedelsesdato.:	2018-09-13
Adresse	Digevej 114	Fax nr.	33785655	Optryk nr	1
Adresse	2300 København S	e-mail	hoedk@daimler.com	Optryk dato	2018-09-13
Adresse		internet	www.mercedes-benz.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	WDB96404110288753
Mærke	Mercedes-Benz	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil.
Model..	Arocs	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side.
Variant	3263 L 8x4	EF-typegodkendelses nr.	e1*2007/46*0743*11
Type...	963-8-H		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	4	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	6800 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	24000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	32000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	32000 kg				
Påhængsvogn.....	18000 kg				
Kærre	18000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	68000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3900 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel. :		km/t	V-værdi : kN
2. aksel. :		km/t	
3. aksel. :		km/t	Maks. koblingsoverhæng. : mm
4. aksel. : Løftbar og aflastbar	Hyd. tvangsstyret	45 km/t	
5. aksel. :		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil. Fjedre, 1. aksel ...: Stålfjedre Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/65 R 22,5 156/- J, 2806-3428, - Dæk, 2. aksel :2x315/80 R 22.5 -/139 J, 2806-3428, - Dæk, 3. aksel :2x315/80 R 22.5 -/139 J, 2806-3428, - Dæk, 4. aksel :385/65 R 22,5 151/- J, 2806-3428, - Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1 13R-11 5267 Erw.07		ALB-mærkeplade nr.: -			
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS					
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 2, 3, 4			
Nødbremse: Del af driftsbremse					
Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,7					
ABS / EBS.....: 4S/4M					
Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S	S	S	
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430	430	
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0	45,0	
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0	37,0	
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	2x30"	2x24"	2x24"	2x14"	
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1800	1300	1300	800	
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0	10,0	
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN					
pedalkraft.....daN :					

Motor

Anbringelse af mærkning	På cylinder bag
Type / mærkning	OM473LA.6-4
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	15569
Maks. effekt.....kW:	460
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	99
..ved omdrejninger.....o/min:	1200
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Ja

Yderligere oplysninger

[illegible]

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 37536 Dato 2018-09-13 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	