



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 33249

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Mercedes-Benz Danmark AS	Tlf. nr.	33785656	Udstedelsesdato.:	2017-12-13
Adresse	Digevej 114	Fax nr.	33785655	Optryk nr	1
Adresse	2300 København S	e-mail	hoedk@daimler.com	Optryk dato	2017-12-13
Adresse		internet	www.mercedes-benz.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	WDB9560351V251293
Mærke	Mercedes-Benz	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil.
Model..	ECONIC	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side.
Variant	2630 L 6x2/4	EF-typegodkendelses nr.	e1*2007/46*1222*08
Type...	NGE-L62N		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	27000 kg				
Påhængsvogn.....	0 kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	27000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	4500 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Aflastbar	Hyd. tvangsstyret	38 km/t
4. aksel.:		km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Dækkende elementer		
Chassis	Længdedragere i U-profil.	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel :315/70 R 22,5 156/- J, 2769-3306, -
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel :2x315/70 R 22,5 -/145 J, 2769-3306, -
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel :315/70 R 22,5 154/- J, 2769-3306, -
Fjedre, 4. aksel ...:		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring :	Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr: E1 13R-11 5469 Erw.06

ALB-mærkeplade nr.: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse

på aksel nr. 2, 3

Nødbremse: Del af driftsbremse

Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,7

ABS / EBS.....: 4S/4M

Aksel nr.

1

2

3

4

5

Skive-/tromlebremse.....: S S S

Diameter skive/tromle.....mm: 430 430 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0 45,0 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 37,0 37,0 37,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 2x24" 2x20" 2x14"

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1475 1150 850

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 10,0 10,0 10,0

Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN

pedalkraft.....daN :

Motor

Anbringelse af mærkning: På cylinder bag.

Type / mærkning: OM936LA.6-3

Drivmiddel: Diesel

Antal cylindre: 6

Slagvolumen.....cm³: 7698

Maks. effekt.....kW: 220

Euronorm: Euro6

Standstøj.....dB(A): 85
..ved omdrejninger.....o/min: 1650

Røggastæthed.....m⁻¹:
..ved omdrejninger.....o/min: +/-

Træk på flere aksler: Nej

Yderligere oplysninger

--

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 33249 Dato 2017-12-13 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	