



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 25630**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn Fliegl Agrartechnik GmbH
 Adresse Bürgermeister-Boch Strasse 1
 Adresse D-84453 Mühlendorf a. Inn
 Adresse DE

Tlf. nr. +4986313070
 Fax nr. +498631307550
 e-mail info@fliegl.com
 internet www.fliegl.com

Udstedelsesdato.: 2016-08-12
 Optryk nr: 2
 Optryk dato: 2016-08-12
 Udstedt efter: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4	Stelnummer: WGJ133364GM801082
Mærke: Fliegl	Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
Model...:	Anbringelse af fabrikationsplade: På forreste tværdrager i højre side
Variant: -	EF-typegodkendelses nr.:
Type...: ASS4118	

Særlige bemærkninger

Sættevognen kan være forsynet med igangsætningshjælp. Teknisk tilladt akseltryk 1. aksel: 9000. Teknisk tilladt akseltryk 2. aksel: 9000. Teknisk tilladt akseltryk 3. aksel: 9000. Teknisk tilladt akseltryk 4. aksel: 9000.

Vægte og dimensioner

Akselantal: 4	☐ Blokvognskørsel ☐		
Tilladt koblingstryk: kg	Maks hastighed: km/t	Afstand kobling – 1. aksel.....: mm	
Tilladt hovedboltryk: 18000 kg	kg	Afstand hovedbolt – 1. aksel ..: 6410 mm	
Tilladt akseltryk 1. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1310 mm	
Tilladt akseltryk 2. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 2. – 3. aksel.....: 1310 mm	
Tilladt akseltryk 3. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 3. – 4. aksel.....: 1410 mm	
Tilladt akseltryk 4. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm	
Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg	kg		
Tilladt bogietryk for.....: kg	kg	For Kærre:	
Tilladt bogietryk bag.....: 30000 kg	kg	Ladlængde.....: mm	
		Ladmidteplacering: mm foran teoretisk aksel	
Tilladt totalvægt.....: 48000 kg	kg	V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring: kN	
Teknisk tilladt totalvægt ...: 48000 kg		V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: kN	

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:			km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
2. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
3. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: 146,0 kN
4. aksel.:		Selvsporende	km/t	
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedrager i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 385/65-R22,5 L.I. 160 K
Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 385/65-R22,5 L.I. 160 K
Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 385/65-R22,5 L.I. 160 K
Fjedre, 4. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 4. aksel : 385/65-R22,5 L.I. 160 K
Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mechanisk EBS

Bremsefabrikat og type: BPW TSB 4309 (361-040-08)

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2, 3 og 4

Bremsepræstation.....% : 57

Arbejdstryk.....bar: 7 - 8,5

ABS / EBS.....: 4S/3M (Haldex)

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse: S S S S

Diameter skive/tromle.....mm: 430 430 430 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0 45,0 45,0 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 37,0 37,0 37,0 37,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 16" 16" 16" 16"

Armlængde.....mm: 80 80 80 80

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1025 1025 1025 1025

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,7 5,7 5,7 5,7

EBS til aksel nr. 1, 2, 3, 4 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
4400 kg	1,5 bar	0,2 bar	0,0 bar	mm
30000 kg	5,7 bar	4,4 bar	0,0 bar	mm
36000 kg	6,7 bar	5,4 bar	0,0 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 25630

Dato 2016-08-12

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift