



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 87032**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	Volvo Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato.:	2024-10-17
Adresse	Højager 7	Fax nr.		Optryk nr.:	1
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvd@volvo.com	Optryk dato	2024-10-17
Adresse		internet	www.volvotrucks.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YV2RTW0C9EB681398
Mærke	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	FH-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	På frontplade bag frontluge
Variant	FH-420	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	6x2		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger. Køretøjet er registreret 1. gang den: 04.06.2014 i Tyskland.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	27000 kg				
Påhængsvogn	27000 kg				
Kærre	24000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	44000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	4800 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1370 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:	Løftbar	km/t	63 kN
3. aksel.:	Løftbar	km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:		km/t	3325 mm
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel: Fjedre, 5. aksel:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/55 R22.5 156/- J, 2763/3454, - Dæk, 2. aksel :315/70 R22.5 -/145 J, 2682/3454, +20/-20% Dæk, 3. aksel :385/55 R22.5 154/- J, 2682/3454, +20/-20% Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R*11*5261*03		ALB-mærkeplade nr.:				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1,2				
Nødbremse: Del af driftsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar: 10,0						
ABS / EBS.....: 6S/5M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S	S			
Diameter skive/tromle.....mm:	434	434	410			
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0			
Slidmål skive/tromle.....mm:	40,0	40,0	40,0			
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"	24"			
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1225	1200	1225			
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	7,0			
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :						

Motor

Anbringelse af mærkning	Venstre side
Type / mærkning	D13K420 EUVI
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	12777
Maks. effekt.....kW:	315
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	77
..ved omdrejninger.....o/min:	1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Nej

Yderligere oplysninger

--

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 87032 Dato 2024-10-17 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	