

Ansøger m.v.

Iveco Scandinavian Operations Erhvervsvej 5 2600 Glostrup	Tlf. nr. ... 44570500 Fax. nr... 44570501 e-mail ... iveco-nordic@iveco.com	Fs. j. nr. FS601-003985 Udstedelsesdato .. 12-2-2007 Optryk nr. 2 Optryk dato 02-10-2007 (
---	---	---

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse: Fabrikantkode(nr. 1-3) ... ZCF		Art Lastbil N₂
4. tegn: Type / A	8. tegn: Anvendelse	Mærke Iveco
5. tegn: Type / 1	9. tegn: Motorkøling	Model EuroCargo
6. tegn: Type / E	10. tegn: Udfyldningstegn	Type A1E
7. tegn: Motor	11. tegn: Samlefabrik	
Placering af: Indpræget mærkning	På højre længdedrager bagtil	
Fabrikationsplade	Bag frontgitter	

Særlige bemærkninger

Godkendelsen er udstedt efter anmeldelse.
Vægtvariant 1,2,3,4: Bilens originale bagkofanger opfylder kravene til afskærmning bagtil mod underkøring.
Vægtvariant 1,2,3,4: Bilens originale forkofanger opfylder kravene til afskærmning fortil mod underkøring.

Træk på flere aksler: Nej	
---------------------------	--

Vægte

Vægtvariant	1	2	3	4		
Variantbetegnelse	120.-	120.-	120.- (Dob)	120.-		

Tilladte vægte

Blokvognskørsel	-	-	-	-		
1. aksel kg	4475	4800	4800	4475		
2. aksel kg	8475	8500	9200	7975		
3. aksel kg						
4. aksel kg						
Totalvægt kg	12000	12000	12000	12000		
Forreste bogie kg						
Bageste bogie kg						
Påhængsvogn kg	14000	14000	14000	14000		
Kærre kg	14000	14000	14000	14000		
Sættevogn kg						

Tilladte vægte ved national trafik

. aksel kg						
. aksel kg						
Bageste bogie kg						
Totalvægt kg						

Teknisk tilladte vægte

Totalvægt kg	12000	12000	12000	12000		
Blokvogntog kg						
V-værdi kN ved kærrekørsel						

Belastningsfordeling i bogie

Forreste bogie %						
Bageste bogie %						

Dimensioner

Vægtvariant			1,2,3,4			
Akselafstand	1.-2. aksel	mm	3105-6570			
	2.-3. aksel	mm				
	3.-4. aksel	mm				
Teoretisk foraksel / bag aksel nr.		mm				
Teoretisk bagaksel / bag aksel nr.		mm				
Sporvidde	1. aksel	mm	1910-1930			
	2. aksel	mm	1745			
	3. aksel	mm				
	4. aksel	mm				

Styreapparat

Vægtvariant	1,2,3,4			
1-/2-kreds hjælpestyring	1-kreds			
Tvangsstyret aksel nr.	1			
Selvstyrende aksel nr./låst over km/t				

Bremser

Bremseapparat		1		2
Vægtvariant		1,2,3,4		
EF-/ECE-godkendelse nr.		e3*98/12*1666		
Driftsbremse		2-kreds trykluft-mekanisk		
Kredsopdeling 1./2. kreds		2.aksel / 1.aksel		
Laveste arbejdstryk / beholder bar/l (L = Lavtryk, H = Højtryk)		7,6 / H30 / H50 / H55 / H65 1)		
Aksel nr.		1	2	
Trykluftmembran / cylinder "/mm		2 x 16"	2 x 14"	
Armlængde mm				
Bremseskive / tromle (S / T) mm		S377 x 45	S377 x 45	
Slidmål mm		37	37	
Bremsekraft pr. hjul daN/bar		1125 / 3,0	1025 / 3,0	
ved dækrolleomkreds mm		2559	2559	
Fuldt udstyret tryk ved aksel bar		7,3	7,3	
ABS, følere/modulatorer		2F/2M	2F/1M	
	eller			
Påhængsvognstyreventil bar		Ind-/udgangstryk: 1,0/1,7 og 7,8/8,5		
Reguleringsventil til aksel nr. (styret af ALB) typebetegnelse				
ALB til aksel nr. typebetegnelse				
Andet:				
ALB-mærkeplade:				
Nødbremse		Del af driftsbremse		
Parkeringsbremse fjederbremse		på aksel nr. 2		

Bremseapparat		3		4
Vægtvariant				
EF-/ECE-godkendelse nr.				
Driftsbremse				
Kredsopdeling 1./2. kreds				
Laveste arbejdstryk / beholder bar/l (L = Lavtryk, H = Højtryk)				
Aksel nr.				
Trykluftmembran / cylinder "/mm				
Armlængde mm				
Bremseskive / tromle (S / T) mm				
Slidmål mm				
Bremsekraft pr. hjul daN/bar				
ved dækrolleomkreds mm				
Fuldt udstyret tryk ved aksel bar				
ABS, følere/modulatorer				
	eller			
Påhængsvognstyreventil bar				
Reguleringsventil til aksel nr. (styret af ALB) typebetegnelse				
ALB til aksel nr. typebetegnelse				
Andet:				
ALB-mærkeplade:				
Nødbremse				
Parkeringsbremse fjederbremse				

Vægtvariant	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4
Akselafstand mm	3105-4185	4455-4815	5175-6570
Beskrivelse	Længdedragere i U-profil	Længdedragere i U-profil	Længdedragere i U-profil
Dimension mm	250 x 70 x 5	252 x 70 x 6	253,4 x 70 x 6,7
Forstærkning			
Dimension mm			
Placering			

Dæk

Vægtvariant	1		2		3	
1. aksel	245/70 R 19.5, 136/- J		265/70 R 19.5, 139/- J		265/70 R 19.5, 139/- J	
2. aksel	2 x 245/70 R 19.5, -/134 J		2 x 265/70 R 19.5, -/135 J		2 x 265/70 R 19.5, -/137 J	
3. aksel						
4. aksel						
Bremseapparat:	1	2	1	2	1	2
Min./ max. rulleomkreds, fordæk mm	2556 / 2730		2556 / 2730		2556 / 2730	
Min./ max. rulleomkreds, bagdæk mm	2556 / 2730		2556 / 2730		2556 / 2730	
Max. afvigelse i forhold til fordæk %	+6 og -6		+6 og -6		+6 og -6	
Bremseapparat:	3	4	3	4	3	4
Min./ max. rulleomkreds, fordæk mm						
Min./ max. rulleomkreds, bagdæk mm						
Max. afvigelse i forhold til fordæk %						

Vægtvariant	4		5		6	
1. aksel	245/70 R 19.5, 136/- J					
2. aksel	2 x 245/70 R 19.5, -/132 J					
3. aksel						
4. aksel						
Bremseapparat:	1	2	1	2	1	2
Min./ max. rulleomkreds, fordæk mm	2556 / 2730					
Min./ max. rulleomkreds, bagdæk mm	2556 / 2730					
Max. afvigelse i forhold til fordæk %	+6 og -6					
Bremseapparat:	3	4	3	4	3	4
Min./ max. rulleomkreds, fordæk mm						
Min./ max. rulleomkreds, bagdæk mm						
Max. afvigelse i forhold til fordæk %						

Aksel/hjulophæng

Vægtvariant	1,2,3,4	1,2,3,4	
1. aksel	Stiv aksel	Stiv aksel	
2. aksel	Stiv aksel (ved bagfjedre I , II og III)	Stiv aksel, udveksling i ophæng 1000/627 mm (ved bagfjedre IV)	
3. aksel			
4. aksel			

Fjedre

Vægtvariant	1,2,3,4	1,2,3,4				
1. aksel	A	B				
2. aksel	I, II, III, IV	I, IV				
3. aksel						
4. aksel						
Forfjedre	A	Bladfjedre, 2 x 24 mm eller 3 x 21 mm eller 6 x 14 mm.				
	B	Luftfjederbælge: 1 stk. pr. hjul, Gomma 1S215 22 eller Gomma 1S215 23, stempel 178 mm. Medbærende bladfjedre: 1 x 23 mm, ½ x 30 mm.				
	C					
	D					
Bagfjedre	I	Luftfjederbælge: 2 stk. pr. hjul, Gomma 1SC260 32, stempel 175 mm.				Ja
	II	Bladfjedre: 2 x 23 mm eller 1 x 31 mm eller 2 x 28 mm. Hjælpefjeder, bladfjedre: 1 x 38 mm.				Nej
	III	Bladfjedre: 2 x 14 mm, 3 x 16 mm.. Hjælpefjeder, bladfjedre. 11 x 10 mm.				Nej
	IV	Luftfjederbælge: 1 stk. pr. hjul, Hendrickson V1D239-5, stempel 221 mm.				Ja
	V					
	VI					
	VII					

Vejvenlig affjedring

Motorvariant	A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S		
Placering af motormærkning	På motorens venstre side, bagtil.		

Motorvariant	A		B		C		D	
Vægtvariant	1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4	
Variantbetegnelse	-18		-18		-22		-22	
Fabrikat	Iveco		Iveco		Iveco		Iveco	
Type / mærkning	F4AE3481A*P		F4AE3481A*M		F4AE3681B*P		F4AE3681B*M	
Drivmiddel / trykladning	Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja	
Cylindre / slagvolumen	cm ³	4 i række / 3920	4 i række / 3920		6 i række / 5880		6 i række / 5880	
Maks. effekt	kW	134	134		160		160	
Støj: kørsel, stand/omdr	dB(A)	78 , 85-86 / 2025	78 , 85-86 / 2025		80 , 80-87 / 2025		80 , 80-87 / 2025	
Luftforurening		Euro 4	Euro 5		Euro 4		Euro 5	
Røgtæthed	m ¹ / omdr.	1,048 / 3025 +/-50	1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50	
Motorvariant	E		F		G		H	
Vægtvariant	1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4	
Variantbetegnelse	-25		-25		-28		-28	
Fabrikat	Iveco		Iveco		Iveco		Iveco	
Type / mærkning	F4AE3681D*P		F4AE3681D*M		F4AE3681E*P		F4AE3681E*M	
Drivmiddel / trykladning	Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja	
Cylindre / slagvolumen	cm ³	6 i række / 5880	6 i række / 5880		6 i række / 5880		6 i række / 5880	
Maks. effekt	kW	185	185		205		205	
Støj: kørsel, stand/omdr	dB(A)	80 , 80-87 / 2025	80 , 80-87 / 2025		80 , 80-87 / 1875		80 , 80-87 / 1875	
Luftforurening		Euro 4	Euro 5		Euro 4		Euro 5	
Røgtæthed	m ¹ / omdr.	1,048 / 3025 +/-50	1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 2800 +/-50		1,048 / 2800 +/-50	
Motorvariant	J		K		L		M	
Vægtvariant	1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4	
Variantbetegnelse	-18		-18		-22		-22	
Fabrikat	Iveco		Iveco		Iveco		Iveco	
Type / mærkning	F4AE3481A*R		F4AE3481A*S		F4AE3681B*R		F4AE3681B*S	
Drivmiddel / trykladning	Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja	
Cylindre / slagvolumen	cm ³	4 i række / 3920	4 i række / 3920		6 i række / 5880		6 i række / 5880	
Maks. effekt	kW	134	134		160		160	
Støj: kørsel, stand/omdr	dB(A)	78 , 85-86 / 2025	78 , 85-86 / 2025		80 , 80-87 / 2025		80 , 80-87 / 2025	
Luftforurening		Euro 4	Euro 5		Euro 4		Euro 5	
Røgtæthed	m ¹ / omdr.	1,048 / 3025 +/-50	1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50	
Motorvariant	N		P		R		S	
Vægtvariant	1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4		1,2,3,4	
Variantbetegnelse	-25		-25		-28		-28	
Fabrikat	Iveco		Iveco		Iveco		Iveco	
Type / mærkning	F4AE3681D*R		F4AE3681D*S		F4AE3681E*R		F4AE3681E*S	
Drivmiddel / trykladning	Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / Ja		Diesel / ja	
Cylindre / slagvolumen	cm ³	6 i række / 5880	6 i række / 5880		6 i række / 5880		6 i række / 5880	
Maks. effekt	kW	185	185		205		205	
Støj: kørsel, stand/omdr	dB(A)	80 , 80-87 / 2025	80 , 80-87 / 2025		80 , 80-87 / 2025		80 , 80-87 / 2025	
Luftforurening		Euro 4	Euro 5		Euro 4		Euro 5	
Røgtæthed	m ¹ / omdr.	1,048 / 3025 +/-50	1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50		1,048 / 3025 +/-50	

Fodnoter

1) H 30 er biler med mekanisk affjedring. H 50 er biler med luftaffjedring. H 55 er biler med mekanisk affjedring og tilslutning for påhængsvogn. H 65 er biler med luftaffjedring og tilslutning for påhængsvogn.

Fabrikantens eller denne repræsentants erklæring for:

Stelnummer

Z

C

F

A

1

E

Vægtvariant:

Motorvariant:

Variantbetegnelse:

Bremseapparat:

Standstøj: *)

dB(A) ved

omdr./min.

Kørselsstøj: *)

dB(A)

Den fabriksnye bil (chassiset) er i overensstemmelse med typegodkendelsen og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.
*) Skal ikke udfyldes indtil videre

Godkendelsesnr.:

T 13582

Færdselsstyrelsen d.

12-02-2007

Færdselsstyrelsen

dato

stempel/underskrift