



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 29985

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Volvo Group Trucks Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato.:	2017-05-22
Adresse	Taastrupgaardsvej 32	Fax nr.	44546607	Optryk nr	1
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvd@volvo.com	Optryk dato	2017-05-22
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YV2R0P0D5HA810318
Mærke	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	FH16-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	På frontplade bag frontluge
Variant	FH16-750	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	6x4		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	9000 kg	kg	kg	9000 kg	9000 kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	13000 kg	12000 kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	9500 kg	kg	kg	13000 kg	12000 kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	26000 kg	24000 kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	35000 kg	33000 kg
Teknisk tilladt totalvægt	30000 kg				
Påhængsvogn.....	kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	30000 kg	kg	kg	50000(59000) kg	52000(59000) kg
Blokvogntog	85000 kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	56000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3000 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel 685 mm bag aksel nr. 2
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1370 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Løftbar	km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:		km/t	
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis : Længdedragere i U-profil		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ... :	Luftaffjædring	Dæk, 1. aksel :385/65 R22.5 160/- J, 2763/3454, -
Fjedre, 2. aksel ... :	Luftaffjædring	Dæk, 2. aksel :2x315/80 R22.5 -/147 J, 2682/3454, +20/-20%
Fjedre, 3. aksel ... :	Luftaffjædring	Dæk, 3. aksel :2x315/80 R22.5 -/147 J, 2682/3454, +20/-20%
Fjedre, 4. aksel ... :		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ... :		Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjædring :	Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R-11*5368*08		ALB-mærkeplade nr.:				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1,2,3				
Nødbremse.....: Del af driftsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,0						
ABS / EBS.....: 6S/6M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S	S			
Diameter skive/tromle.....mm:	434	434	434			
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0			
Slidmål skive/tromle.....mm:	40,0	40,0	40,0			
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"	24"			
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1150	1150	1150			
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0			
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN						
pedalkraft.....daN :						

Motor

Anbringelse af mærkning	Vensre side
Type / mærkning	D16K750 EUVI
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	16123
Maks. effekt.....kW:	552
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	92
..ved omdrejninger.....o/min:	1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Ja

Yderligere oplysninger

--

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 29985 Dato 2017-05-22 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	