



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 45021

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Scania Danmark A/S	Tlf. nr.	44542200	Udstedelsesdato.:	2020-03-10
Adresse	Industribuen 19	Fax nr.	44530087	Optryk nr.:	1
Adresse	2635 Ishøj	e-mail	typegodkendelser@scania.dk	Optryk dato	2020-03-10
Adresse		internet	www.scania.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YS2R8X40005584833
Mærke	Scania	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	R-serien	Anbringelse af fabriktionsplade	I dørkarm i højre side
Variant	R500(B8X4*4NA)	EF-typegodkendelses nr.	e4*2007/46*1132
Type...	R8X4*4		

Særlige bemærkninger

Vægte

Akselantal	4	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	10000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	10000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	8500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	7000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	24000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	32000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	35500 kg				
Påhængsvogn	30000 kg				
Kærre	24000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	60000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	4350 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	1300 mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:		km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:	Løftbar	km/t	
5. aksel.:	Hyd. tvangsstyret	km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel: Stålfjedre Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 5. aksel:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/65 R 22,5 LI 164/- J, 2738/3460,- Dæk, 2. aksel :2 x 315/80 R 22,5 LI -/135 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 3. aksel :2 x 315/80 R 22,5 LI -/135 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 4. aksel :315/80 R 22,5 LI 135/- J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr: E4 - 13R - 112882

ALB-mærkeplade nr.:

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse

på aksel nr. 1,2,3,4

Nødbremse: Del af driftsbremse

Arbejdstryk (laveste).....bar: 9,0

ABS / EBS.....: 8S/7M

Aksel nr.

1

2

3

4

5

Skive-/tromlebremse.....: S

S

S

S

Diameter skive/tromle.....mm: 430

430

430

430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0

45,0

45,0

45,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 37,0

37,0

37,0

37,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 30"

24"

24"

24"

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1875

1375

1375

1375

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 8,7

8,7

8,7

8,7

Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN

pedalkraft.....daN :

Motor

Anbringelse af mærkning	H.F. ovenpå blok
Type / mærkning	DC13 165
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	12742
Maks. effekt.....kW:	368
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	89
..ved omdrejninger.....o/min:	1425
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Ja

Yderligere oplysninger

[illegible]

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 45021 Dato 2020-03-10 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	