



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 80308**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	Scania Danmark A/S	Tlf. nr.	44542200	Udstedelsesdato.:	2023-06-16
Adresse	Industribuen 19	Fax nr.	44530087	Optryk nr.:	1
Adresse	2635 Ishøj	e-mail	sdk.mail.sd.typegodkendelser@scania.dk	Optryk dato	2023-06-16
Adresse		internet	www.scania.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YS2R6X40002148905
Mærke :	Scania	Anbringelse af indpræget stelnummer....:	På højre længdedrager fortil
Model..:	R-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side
Variant :	R500(A6X4NB)	EF-typegodkendelses nr.:	
Type...:	R6X4		

Særlige bemærkninger

Køretøjet er registreret 1. gang den: 26-06-2018.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	9000 kg	kg	kg	kg	9000 kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	12000 kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	12000 kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	26000 kg	kg	kg	kg	33000 kg
Teknisk tilladt totalvægt	35000 kg				
Påhængsvogn.....:	30000 kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..:	30000 kg	kg	kg	kg	47000 kg
Blokvogntog	80000 kg				
Tilladt vogntogsvægt.....:	60000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	3150 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel 675 mm bag aksel nr. 2
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Aflastbar	km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:		km/t	
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 4. aksel: Fjedre, 5. aksel:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :385/65 R 22,5 160/- J, 2738/3460,- Dæk, 2. aksel :2 x 315/80 R 22,5 -/149 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0 % Dæk, 3. aksel :2 x 315/80 R 22,5 -/149 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E4 - 13R - 112800		ALB-mærkeplade nr.:								
Driftsbremse.....:	Trykluft/mechanisk EBS									
Parkeringsbremse.....:	Fjederbremse		på aksel nr. 1,2,3							
Nødbremse	Del af driftsbremse									
Arbejdstryk (laveste).....bar :	9,0									
ABS / EBS.....:	6S/6M									
Aksel nr.	1	2	3	4	5					
Skive-/tromlebremse	S	S	S							
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430							
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0							
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0							
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	30"	24"	24"							
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1875	1375	1375							
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	8,7	8,7	8,7							
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :										

Motor

Anbringelse af mærkning	H.F ovenpå blok
Type / mærkning	DC13 155
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	12742
Maks. effekt.....kW:	368
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	89
..ved omdrejninger.....o/min:	1425
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Ja

Yderligere oplysninger

[illegible]

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 80308 Dato 2023-06-16 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	