



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 22847**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	Kel-berg Scandinavia A/S	Tlf. nr.	27877000	Udstedelsesdato.:	2016-02-17
Adresse	Langlandsvej 5	Fax nr.		Optryk nr	2
Adresse	6520 Toftlund	e-mail	info@kelberg.com	Optryk dato	2016-02-17
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Sættevogn O4	Stelnummer	SKBS48S43GKE19363
Mærke	Kel-berg	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..:		Anbringelse af fabrikationsplade	På højre længdedrager fortil
Variant	-	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	S48S4		

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Evt. løftbar aksel med parkeringsbremse skal sænkes automatisk ved aktivering af parkeringsbremsen, eller ved afbrydelse af tændingen.

Vægte og dimensioner

Akselantal	4	☒ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk	kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedboltryk	18000 kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....	30000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....	48000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...	48000 kg		kg
Afstand kobling – 1. aksel.....			mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..			6170 mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....			mm
For Kærre:			
Ladlængde.....			mm
Ladmidteplacering			mm foran teoretisk aksel
V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring			kN
V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...			kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:	Løftbar		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre)
2. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....
3. aksel.:	Løftbar		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi
4. aksel.:		Selvsporende	km/t	146,0 kN
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis	Længdedrager i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 385/65 R 22.5 LI 156/-J
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 385/65 R 22.5 LI 156/-J
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 385/65 R 22.5 LI 156/-J
Fjedre, 4. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 4. aksel : 385/65 R 22.5 LI 156/-J
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse..... Trykluft/mechanisk EBS

Bremsefabrikat og type SAF, SBS 2220

Parkeringsbremse..... Fjederbremse på aksel nr. 1,2,3

Bremsepræstation.....% : 59

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS..... Wabco, 4S/3M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse S S S S

Diameter skive/tromle.....mm: 430 430 430 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0 45,0 45,0 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 16 16 16 16

Armlængde.....mm: 76 76 76 76

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1075 1075 1075 1075

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,8 5,8 5,8 5,8

EBS til aksel nr. 1,2,3,4 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1400 kg	1,6 bar	0,3 bar	bar	mm
7500 kg	5,8 bar	3,6 bar	bar	mm
8000 kg	6,1 bar	3,8 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 22847

Dato 2016-02-17

Trafikstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift