



Typegodkendelse for chassis til bil

T 57923**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	Scania Danmark A/S	Tlf. nr.	44542200	Udstedelsesdato.:	2014-12-15
Adresse	Industribuen 19	Fax nr.	44530087	Optryk nr	1
Adresse	2635 Ishøj	e-mail	typegodkendelser@scania.dk	Optryk dato	2014-12-15
Adresse		internet	www.scania.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Fabrikantkode.....	YS2, XLE, VLU
Mærke	Scania	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	P, G, R-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side
Variant	-	EF-typegodkendelses nr.	e4*2007/46*0030
Type...	N320		

Særlige bemærkninger**Vægte**

Akselantal	2	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	18000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	19000 kg				
Påhængsvogn.....	kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	24000 kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt	45000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3300 -3900 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:		km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:		km/t	
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring/stålfjedre Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel ...: Fjedre, 4. aksel ...: Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel : 315/80R22,5 154/- J, 2738/3460,- Dæk, 2. aksel : 2 x 315/80R22,5 -/145 J, 2738/3460, +6,0%/-12,0% Dæk, 3. aksel : Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: E4-13R-111402		ALB-mærkeplade nr.:				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1,2/2				
Nødbremse: Del af driftsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar : 9,0						
ABS / EBS.....: 4S/4M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S				
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430				
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0				
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0				
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"				
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1375	1375				
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	8,7	8,7				
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN						
pedalkraft.....daN :						

Motor

	A	B	C	D	E	F
Anbringelse af mærkning	Højre ovenpå mot	Højre ovenpå mot	Højre ovenpå mot	Højre ovenpå mot	Højre ovenpå mot	
Type / mærkning	DC13 124	DC13 125	DC13 116	DC13 115	DC13 147	
Drivmiddel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Antal cylindre	6	6	6	6	6	
Slagvolumen.....cm ³ :	12740	12740	12740	12740	12742	
Maks. effekt.....kW: 331		360	272	302	331	
Euronorm	Euro6	Euro6	Euro6	Euro6	Euro6	
Standstøj.....dB(A): 87		87	87	88	88	
..ved omdrejninger.....o/min: 1425		1425	1425	1425	1425	
Røggastæthed.....m ⁻¹ :						
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Træk på flere aksler	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	

Yderligere oplysninger

Additional comments:

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med typegodkendelsen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: T 57923 Dato 2014-12-15
Stelnummer _____ Motorvariant		Trafikstyrelsen
Dato _____	Stempel / underskrift _____	