



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 44109

Anmelder/ansøger m.v.

Navn Fruehauf SAS
 Adresse Avenue Jean Mermoz 24 - 28
 Adresse 89002 Auxerre Cedex
 Adresse Frankrig

Tlf. nr. 0033386944242
 Fax nr.
 e-mail fruehauf@fruehauf.com
 internet

Udstedelsesdato.: 2020-01-03
 Optryk nr.: 1
 Optryk dato.: 2020-01-03
 Udstedt efter.: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4
 Mærke: Fruehauf
 Model.: FSRMS4
 Variant: CNP03
 Type...: FSRMS4

Stelnummer: VFKFSRMS4KBXX0014
 Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
 Anbringelse af fabrikationsplade: På højre længdedrager fortil
 EF-typegodkendelses nr.:

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger.

Vægte og dimensioner

Akselantal	1	☐ Blokvognskørsel ☐
Tilladt koblingstryk	kg	Maks hastighed: km/t
Tilladt hovedboltryk	15000 kg	kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	10000 kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	25000 kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt ...	25000 kg	

Afstand kobling – 1. aksel.....	mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..	6950 mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....	mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm
For Kærre:	
Ladlængde.....	mm
Ladmidteplacering	mm foran teoretisk aksel
V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring	kN
V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...	kN

Styreapparat og tilkobling

Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:	Mek. tvangsstyret	km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre)
2. aksel.:		km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....
3. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi
4. aksel.:		km/t	113,0 kN
5. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 2 x 275 / 70 R 22,5 LI -/ 140 J
Fjedre, 2. aksel:	Dæk, 2. aksel :
Fjedre, 3. aksel:	Dæk, 3. aksel :
Fjedre, 4. aksel:	Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type: BPW, TSB4312

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 1

Bremsepræstation.....% : 59

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco, 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse: S

Diameter skive/tromle.....mm: 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24

Armlængde.....mm: 80

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1550

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,3

EBS til aksel nr. 1 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
2000 kg	1,6 bar	0,5 bar	bar	mm
10000 kg	5,3 bar	4,1 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 44109

Dato 2020-01-03

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift