

# Hangler SVS 570 T 4 akslet, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	4
Stand	Fabrikneu
Federation	
Luft	✓
Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓
Autotransport	
Ladelänge	13200
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	37960
zul. Gesamtgewicht kg	48000
Leergewicht kg	10040
King pin kg	18000
Gesamtgewicht, Tieflader kg	62000
Belastbarkeit, Tieflader kg	51960

Fahrgestell	
Radstand mm	1310mm
Werkzeugkasten	✓
Randstand 1. aksel mm	6233mm
Spur Achse	✓
Schaft-Typ	BPW
Anhebbbar Achsen	1. aksel
Zul. Achslasten kg	11 + 11 + 11 + 11
Zulassung	
Baujahr	2022
Referenznummer	5410
Ganz neu	✓
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓

City	
Dreibahre Achse	✓
Dimension	
Außenlänge mm	13200
Innenlänge mm	9200 + 4000
Mass über Doppelkrümmer mm	1450
Ladefläche höhe mm	900
Pritsche / Koffer	
Boden	Riflet stål + 70 mm træplanker
Bordwandhöhe mm	400
Kinnegrip	✓
Zurrösen im Boden	✓
Löcher für Steckdosen	✓

## Beskrivelse

Lieferung nach Vereinbarung:

Nagelneuer 13,20 mtr Hangler SVS 570 T 4-Achs-Maschinenanhänger mit Elektrohydraulik, Bedienung der Rampen über 24V Nato-Stecker vom Schlepper, manuelle Seitenverschiebung der Rampen - 4 Stk. 5 Tonnen Zurrösen vorne am Schwanenhals + 2 x 11 Stk. 10 Tonnen Zurrösen entlang der Randschienen verteilt 2 Stck. 8 Stk. Stocklöcher - Option zum Kauf zusätzlicher 5-Tonnen-Zurrösen vor Montage in Stocklöchern - 400 mm eloxiertes Alu. Seiten mit Kinngriffpfosten auf Rapo - Seitenverlängerungen bis zu einer Gesamtbreite von 3.000 mm und Verlängerungsbohlen werden in der Mitte des Lattenrostes gelagert - 4 Stk. für Verlängerungsschilder an Auszugsstangen + 1 Stk. Rotorverkleidung auf der Laderampe - Boden aus gerilltem Stahl, im unteren Teil aus gerilltem Stahl und 70 mm Holzbohlen - Magazinschacht im Rapo eingebaut zur Aufbewahrung von Ketten usw. - Werkzeugkasten mit eingebauter Pumpstation für die Rampen, die Auffahrrampen sind ebenfalls verzinkt mit eingelegten 70 mm Holzbohlen - Kingpin 2-fach verstellbar + 300mm - LED-Leuchten - Trailer-Info-Center-Steuerbox, die Auskunft über Achslast, Kilometer etc. gibt - BPW 11-Tonnen-Luftfederachsen mit Trommelbremsen, Achslift an der 1. Achse und Lenkung 3. und 4. Achse - RAL 3002 rot Fahrwerk ab Lager, in jeder Farbe bestellbar und weitere Zusatzausstattung  
 Gesamtgewicht im laufenden Betrieb 62.000 kg / Ladung 51.960 kg. Schnellläufer 48.000kg / Traglast 37.960kg  
 - Weitere neue und gebrauchte Anhänger finden Sie auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk) oder rufen Sie uns an unter +45 8724 4370!



