

Hangler DTS-H 300 P 3 akslet med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	Gesamtgewicht	Dimension
Baujahr 2025	Nutzlast kg 19960	Außenlänge mm 7800
Fahrzeugidentifizierungsnummer 0014	zul. Gesamtgewicht kg 27000	Innenlänge mm 6850 + 950 på knækket
Referenznummer 7384	Leergewicht kg 7040	Breite mm 2550
Ganz neu <input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtgewicht, Tieflader kg 32136	Lade höhe hinten mm 900
	Belastbarkeit, Tieflader kg 25096	Fahrgestell
Basis	Tieflader	Werkzeugkasten <input checked="" type="checkbox"/>
Type Anhänger	Ausleger mit Bretter <input checked="" type="checkbox"/>	Länge fahrzeugs mm min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper
Aksel 3	Hydraulischen Rampen <input checked="" type="checkbox"/>	Hydraulic 2. <input checked="" type="checkbox"/>
Stand Fabrikneu	Breite Lastzeichen <input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitslicht <input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung	Anschlüsse	Schaft-Typ SAF
% Resttiefe 100	Luftanschluss DuoMatic	Zul. Achslasten kg 10,7 + 10,7 + 10,7
Größe 235/75R17,5	Hersteller 57 mm trækøje	Pritsche / Koffer
	Variable Deichsel JA + 6 x 100mm	Boden 70 mm træplanker, riflet stål bund
Autotransport	Kupplungshöhe mm 820	Zurrösen im Boden <input checked="" type="checkbox"/>
Ladelänge 7800 mm	Federung	Löcher für Steckdosen <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen	Luft <input checked="" type="checkbox"/>	Auspeitschung ringe <input checked="" type="checkbox"/>
Trommelbremse <input checked="" type="checkbox"/>		
ABS <input checked="" type="checkbox"/>		

Beskrivelse

Neuer Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger

Aufbau: 7800 mm Flachprofil 6850 + 950 mm - hydraulische Rampen L 2800 mm x B 750 mm Bedienung über die Hydraulik des Vorderwagens, die Hydraulikanlage ist zusätzlich mit einem Drosselventil zur manuellen Druckregulierung ausgestattet
 Möglichkeit der manuellen seitlichen Verschiebung zum Nachkauf der hydraulischen seitlichen Verschiebung der Laderampen - SAF 11 Tonnen Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung - 70 mm Holzbohlen an der Unterseite, sowie genuteter Stahl über den Radkästen - 2 x 5 Stk. Löcher für Esstübchen in der Randschiene - 2 x 8 Stk. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randschiene - sowie 2 Stück 5-Tonnen vorne

Niedrige Ladehöhe von 900 mm - Zusätzliche 70 mm Verbreiterungsbohlen, die mittig im Boden der Wanne versenkt liegen - 4 Stck. Spreizplatten mit Verlängerung - bewegliche Deichsel mit 57 mm Zugöse und Kupplungshöhe 820 mm - rostfreier Werkzeugkasten - im Rapo eingebauter Magazinkasten zur Aufbewahrung von Ketten etc.

Zugelassen für Blockwagenfahrten 60 km/h : 32.136kg / Zuladung 25.096kg und Schnellläufer 90 km/h : 24.000kg / Zuladung 16.960kg

Ab Lager mit verzinktem Untergestell geliefert, die Rampen sind verzinkt - der Aufhänger kann auf Wunsch auch in der gewünschten RAL-Farbe angegeben werden

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!
 Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten

Als Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für einige der härtesten Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die oft in den skandinavischen und nordischen Ländern durchgeführt werden.





