

MTDK KC 300 HMF 3 vejs wirehejs, Abroller



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2024
Zulassungsdatum	05-09-2024
Polizeiliches Kennzeichen	FR7665
Letzte Hauptuntersuchung	22-08-2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer	UMTK325TT4AMT5771
Referenznummer	7778
Basis	
Type	Tandemhänger
Aksel	3
Stand	Neufähig
Bereifung	
% Resttiefe	70 - 70 - 70
Größe	385/55R22,5
Bremsen	
Trommelbremse	✔
ABS	✔

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	18560
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	5440
King pin kg	1000
Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS + 13 polet lysstik
Luftanschluss	duromatic
Hersteller	57 mm træk øje
V "KN air"	50
V "KN mekanish"	66
D-Wert für die Deichsel	135
Kupplungshöhe mm	xxxx
Dimension	
Ladefläche höhe mm	xxxx
Federung	
Luft	✔

Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✔
Länge fahrzeugs mm	xxxx
Hydraulic 3	✔
Arbeitslicht	✔
Schaft-Typ	BPW
Anhebbbar Achsen	1. + 3.
Zul. Achslasten kg	8000 + 8000 + 8000
Abroller	
Seilzug	✔
Fabrikat	HMF
Type	TF324K
Serien nummer	903855
Freilauf	✔
3 weg tip	✔
Luft, die Aut. Heckklappe	✔
Stop mm	xxxx - xxxx
Max box mm	xxxx
Remote control	ja
Leistungskapazität	24
Jahr	2024

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!



MTDK A/S		AMT TRAILER
Fabrikat	Manufacturer	AMT Trailer
Model	KC300 – 3 akslet hejseladskærre	Årgang 2024
Stel nr.	Chassis no.	UMTK325TT4AMT5771
Aksel 1	Axle 1	8.000 kg.
Aksel 2	Axle 2	8.000 kg.
Aksel 3	Axle 3	8.000 kg.
Aksel 4	Axle 4	N/A
Tilladt koblingstryk		1.000 kg.
Totalvægt	Gross mass	25.000 kg.

AMT TRAILER		Automatisch - lastabhängige Bremskraftregelung (ALB) für Typ: Load sensing device for type: Dispositif de correction automatique de freinage pour type:	
		AMT 5771	
Eingangsdruk Input pressure Pression d'entrée	6,5	bar	
Vorderachse, Front axle, Essieu avant		Hinterachse, Rear axle, Essieu arrière	
Verstell Nr. Valves No. Válvulas N.º		Verstell Nr. Valves No. Válvulas N.º	
EBS			
Achslast Axle load Charge essieu kg	Federungsdruck Suspension pressure Pression suspension bar	Ausgangsdruck Output pressure Pression de sortie bar	Achslast Axle load Charge essieu kg
1.500	3,0	1,7	
8.000	3,2	6,1	





