

# Hangler TPS-H 140 2 akslet kærre med ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Registrering |                   |
|--------------|-------------------|
| Årgang       | 2024              |
| Reg. dato    | 05-01-2024        |
| Reg. nr.     | FL6071            |
| Sidst synet  | 08-01-2025        |
| Stelnummer   | VAHXXX2YBPPRS0037 |
| Ref. nr.     | 7657              |
| Basis        |                   |
| Type         | Kærre             |
| Aksel        | 2                 |
| Stand        | Fabriksny         |
| Dæk          |                   |
| % tilbage    | 100 - 100         |
| Størrelse    | 205/65 R17,5      |

| Bremser           |           |
|-------------------|-----------|
| Tromlebremse      | ✓         |
| Vægt              |           |
| Lasteevne kg      | 10000     |
| Totalvægt kg      | 14400     |
| Egenvægt kg       | 3400      |
| Hovedbolt tryk kg | 1000      |
| Tilkobling        |           |
| El-kobling        | 2x7-polet |
| Luftkobling       | Duo-matic |
| Fabrikat på træk  | 57mm      |
| Koblingshøjde mm  | 650-900   |
| Affjedring        |           |
| Luft              | ✓         |

| Dimensioner                            |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Ind. højde mm                          | 400                 |
| Ind. bredde mm                         | 2430 / 2480         |
| Ind. længde mm                         | 6200                |
| Chassis                                |                     |
| Akselafstand mm                        | 1310                |
| Akseltryk, bag kg                      | 6750 + 6750 = 13500 |
| Værktøjskasse                          | ✓                   |
| Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm | 4445                |
| Koblingslængde mm                      | 8000                |
| Arbejdslys under lad                   | ✓                   |
| Akseltype                              | SAF                 |
| Lad / kasse                            |                     |
| Bund                                   | Ståldørk            |
| Sidefjelde                             | ✓                   |
| Nedfældbare surringsringe              | ✓                   |

## Beskrivelse

DEMO model - Sælges med prisafslag

Hangler TPS-H 140 , 2-akslet kærre til maskintransport

Totalvægt 14.400 kg Lav egenvægt og ny optimeret nyttelast på ca. 10.000 kg  
Lad længde incl. knæk 6.200 mm - 5300 mm på planstykke + knæk 900 mm - Jerndørk ladbund - Aftagelige 400 mm alu. sider  
2 x 6 stk. Nedfældbare 3 ton surringsringe i ladvind - Læsehøjden 850 mm -  
Manuelle fjederpåvirket ramper L 2300 x B 510 mm i galvaniseret stål, beklædt med træplanker med stærk gasfjeder, for betjening af  
1 person, kan sideforskydes manuelt  
Justerbar koblings højde fra 650 til 900 mm med 57mm træk øje - Koblingslængden er ca. 8150 mm  
SAF aksler 6750 kg + 6750 kg ialt. 13.500 kg - tromlebremser - hæve/sænkeventil til luftaffjedring  
205/65R17,5 tvillingmonteret dæk M+S godkendte  
2 stk. stop kloder i magasin holder + Støtteben i bag til aflastning af chassis ved læsning  
1 stk. værktøjskasse monteret under lad  
LED baglygter - 2 stk LED baklygter og 2 stk. slinger lygter  
Leveres i RAL 3002 kaminrot slut lakering  
Ved ny bestilling kan den leveres i valgfri RAL farve

Rød undervogn - leverings klar men har aldrig været i drift

Ring for mere info kan leveres i andre udførelser med større total/nyttelast

Se vores store udvalg af nye og brugte maskin hængere og trailere på vores hjemmeside [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk)

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns  
produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer,  
kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.





