


Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3 akslet, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0008
Referenznummer	7369
Ganz neu	✓

Basis	
Type	Tandemhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu

Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5

Autotransport	
Ladelänge	7500 mm

Bremsen	
Bremsen	SAF
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	ca. 18880
zul. Gesamtgewicht kg	25000
Leergewicht kg	ca. 6120
King pin kg	1000
Gesamtgewicht, Tieflader kg	28000
Belastbarkeit, Tieflader kg	21880

Tieflader	
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓

Anschlüsse	
Marke	VBG 57 mm
Luftanschluss	Duo-Matic
Hersteller	57 mm trækøje
V "KN air"	59
V "KN mekanish"	G-erklæring ændres
Kupplungshöhe mm	700/800/900

Dimension	
Außenbreite mm	2520 og 3000mm
Innenlänge mm	6350 planstykke + 1050 knæk
Breite mm	2550
Ladefläche höhe mm	890
Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Radstand mm	1410 + 1410
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	9450 + 300 ramper
Hydraulic 2.	✓
Schaft-Typ	SAF
Anhebbbar Achsen	1. aksel
Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stål bund
Zurrösen im Boden	✓
Laden höhe mm	890
Auspeitschung ringe	✓

Beskrivelse

Neuer Hanger TPS-H 280 Jumbo-Z 3-Achs-Maschinenwagen

7400 mm Bett = 6350 mm Flachteil + 1050 mm Scharnier hinten – niedrige Ladehöhe von 890 mm
Die Bedienung der hydraulischen Rampen 2.800 x 750 mm mit manueller Seitenverschiebung erfolgt über die LKW-Hydraulik, in der ein Drosselventil eingebaut ist, so dass der Druck manuell eingestellt werden kann
SAF-Achsen – Trommelbremsen, Luftfederung – Achsflit an der 1. Achse – 235/75R17,5 M+S-zugelassene Reifen
Steuerbox des Trailer-Infocenters, die Informationen zu Achslast, Kilometern usw. liefert.
70-mm-Holzbretter unten sowie gerillter Stahl über den Radkästen
2 x 5 Stk. Esstättchenlöcher in der Randschiene – 12 Stk. 10-Tonnen-Zurrgurte - 12 Stk. 5-Tonnen-Laschungen - Verlängerung zum Spreizen von Brettern -
4 Stück breite Ladungsschilder mit Verlängerung
Werkzeugkasten
57 mm Zugöse – Kupplungshöhe 700/800/900 mm – Kupplungslänge beträgt 9450 mm + 300 mm Rampen
Vorderrad-Stützbein und 2 Stk. klappbarer Stützfuß im Rücken zur Entlastung beim Beladen über die Rampen
1 Stk. abnehmbares Rotorlicht - 3-Kammer-LED-Rücklichter - 1x15-poliger + 2x7-poliger Lichtstecker -
Fahrgestell und Rampen verzinkt.

Zugelassen für Blockwagenfahrt 60 km/h: 28.000 kg / Ladung 21.880 kg und Schnellläufer 90 km/h: 25.000 kg / Ladung 18.880 kg

Kontaktieren Sie uns für eine Vorführung – und wir bauen ein neues nach Ihren Wünschen

Sofortige Lieferung – Archivieren Sie Fotos von früheren Lieferungen, vorbehaltlich Tipp- und Druckfehlern

Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Transportgeräten
- Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr über dieses Auto zu erfahren!

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hanger, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern,

Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.







