

# Hangler DTS-H 300 3 akslet hænger med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0009
Referenznummer	7118
Ganz neu	✓
Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Autotransport	
Ladelänge	7050 mm
Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	19600
zul. Gesamtgewicht kg	27000
Leergewicht kg	7400
Gesamtgewicht, Tieflader kg	33000
Belastbarkeit, Tieflader kg	25600
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓
Anschlüsse	
Luftanschluss	DuoMatic
Hersteller	57 mm trækøje
Variable Deichsel	JA + 6 x 100mm
Kupplungshöhe mm	ca 700
Federung	
Luft	✓

Dimension	
Außenlänge mm	7100
Innenlänge mm	6100 + 950 på knækket
Breite mm	2550
Lade höhe hinten mm	900
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	min 9250 - max 9850 + ramper
Hydraulic 2.	✓
Arbeitslicht	✓
Schaft-Typ	SAF
Zul. Achslasten kg	11000 + 11000 + 11000
Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stål bund
Zurrosen im Boden	✓
Löcher für Steckdosen	✓
Auspeitschung ringe	✓

## Beskrivelse

Hangler DTS-H 300 3-Achs-Maschinenanhänger – kurze Kupplungslänge und daher auch kurze Ladefläche!

Zugelassen für Block-Lkw-Fahrten 60 km/h: 33.000 kg / Zuladung 25.600 kg und Schnellfahrer 90 km/h: 27.000 kg / Zuladung 16.860 kg

7200 mm Ladefläche, Ebene 6250 + 950 mm

Hydraulische Rampen (L 2800 mm x B 750 mm) werden über die Fahrzeughydraulik betätigt. Das Hydrauliksystem ist mit einem Drosselventil zur manuellen Druckregulierung ausgestattet – manuelles Seitenschieben, optional mit hydraulischem Seitenschieben der Laderampen

SAF- oder BPW-Achsen (11 Tonnen) mit Trommelbremsen – Luftfederung

70 mm Holzplanken im Boden und gerillter Stahl über den Radkästen – 2 x 5 Stück Befestigungslöcher in der Kantenleiste – 2 x 8

Stück. 10-Tonnen-Zurrosen in der Kantenleiste – und 2 Stück 5-Tonnen-Zurrosen vorne – niedrige Ladehöhe von 900 mm.

Zusätzliche 70 mm breite Verbreiterungsbretter, mittig im Boden der Ladefläche eingelassen, mit 4 Verbreiterungsschildern mit Auszug. 2 Rundumleuchten hinten + 2 seitlich.

Gleitende Deichsel, 57 mm Zugöse – Kupplungshöhe 650–850 mm – Kupplungslänge min. 9250–max. 9850 mm in dieser kurzen Ausführung.

Werkzeugkasten aus Edelstahl – im Rapo integrierter Magazinkasten zur Aufbewahrung von Ketten etc.

Lieferung ab Lager in kurzer und langer Ausführung mit verzinktem Fahrgestell, die Rampen sind ebenfalls verzinkt.

Der Anhänger kann auf Anfrage auch in der gewünschten RAL-Farbe gefertigt werden.

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren! Wir bieten Ihnen stets eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Fahrzeugen.

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Als Händler des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren robuste Anhänger für anspruchsvollste Aufgaben produziert, ist unser Sortiment breit gefächert – von Maschinenanhängern über Tieflader und Schwerlastanhänger bis hin zu Planenanhängern. So erhalten Sie stets das passende Produkt für die harten Einsätze, die in Skandinavien und den nordischen Ländern häufig anfallen.







