Hangler DTS-H 300P - 30/24 ton totalvægt, Tieflader

Bremsen





Scanvo Trucks Danmark A/S Hårup Skovvej 7, Hårup 8600 Silkeborg

Sælger Salgsafdeling salg@scanvo.dk +45 8724 4370 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2021
Zulassungsdatum	08-04-2021
Polizeiliches Kennzeichen	ED6141
Letzte Hauptuntersuchung	22-04-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	

VAHXXX3PBMPRS0036 Referenznummer 7836

Basis	
Туре	Anhänger
Aksel	3
Stand	Sehr Gut

Bereifung	
% Resttiefe	80/50 - 90/40 - 50/90
Größe	235/75R17,5

Autotransport	
Ladelänge	7050

Federung	
Vorne, Parabel	₩
Hinten, Parabel	✓

Di ciliscii	
Trommelbremse	✓
ABS	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	17420
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	6580
Gesamtgewicht, Tieflader kg	30000
Belastbarkeit, Tieflader kg	23420
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Einzelne Rampe	√
Breite Lastzeichen	❤
Dimension	
Außenbreite mm	2550
Innenlänge mm $6000 + 1050 \text{ k}$	næk i bag
Ladefläche höhe mm 930 i for a	& 860 bag

Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik
Luftanschluss	Duromatic
Anhaengerkupplung	✓
Hersteller	57 mm trækøje
D-Wert	152
Kupplungshöhe mm	850
Fahrgestell	
Achslast, vorne kg	9000
Achslast, hinten kg	18000
Werkzeugkasten	✔
Länge fahrzeugs mm	9000 - 9850
Schaft-Typ	SAF
Pritsche / Koffer	
Boden stål	+ 70 mm træ planker
Löcher für Steckdoser	✓
Auspeitschung ringe	✔

Beskrivelse

Hangler DTS-H 300 3-Achs-Maschinenanhänger – kurze Kupplungslänge!

Zugelassen für Block-Lkw-Fahrten 60 km/h: 30.000 kg / Zuladung 23.420 kg und Schnellfahrer 90 km/h: 24.000 kg / Zuladung 17.420 kg

7050 mm Pritsche 6100 + 1050 mm

Mechanische Rampen L 2600 mm x B 750 mm, manuell über Federsystem bedienbar – manuelle Seitenverschiebung

Vollverzinktes Fahrgestell und Rampen

SAF 10-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen – Parabelfederung – 70 mm Holzplanken im Boden und gerillter Stahl über den Radkästen – 2 x 5 Stück Verzurrösen in der Randleiste – 2 x 6 Stück 10-Tonnen-Zurrösen in der Randleiste – und 2 Stück 10 Tonnen Frontlast – niedrige Ladehöhe vorne 930 mm und hinten 860 mm – vorbereitet mit Verlängerungsstangen zum Spreizen von Planken – 4 Spreizschilder mit Verlängerung

Gleitdeichsel mit 57-mm-Zugöse und Kupplungshöhe 850 mm, Kupplungslänge 9000–9850 mm

Werkzeugkasten – Magazinkasten 600 x 800 mm, integriert in die Vorderseite des Abschleppdreiecks zur Aufbewahrung von Ketten etc.

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Wir haben stets eine große Auswahl an Neugeräten auf Lager – sehen Sie sich unser gesamtes Angebot auf www.scanvo.dk an.









































