



SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S

Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Härup Skovvej 7, Härup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	Bremsen	Anschlüsse
Baujahr	Trommelbremse	Marke
2025	ABS	VBG 57 mm
Fahrzeugidentifizierungsnummer		Luftanschluss
0024		Duomatic
Referenznummer	Gesamtgewicht	Variable Deichsel
7899	Nutzlast kg	ja
Ganz neu	zul. Gesamtgewicht kg	Kupplungshöhe mm
	Leergewicht kg	800
	Gesamtgewicht, Tieflader kg	Dimension
	Belastbarkeit, Tieflader kg	Innenlänge mm 5450 + 2850mm på repo
		Breite mm 2550
		Laden höhe am seite mm 1080mm på rapo
		Ladefläche höhe mm 900
		Fahrgestell
		Werkzeugkasten
		Länge fahrzeugs mm 9950-10550mm
		Schaft-Typ BPW
		Zul. Achslasten kg 11 + 11 + 11 + 11
Basis	Tieflader	
Type	Ausleger mit Bretter	
Aksel	Doppelte Rampe	
Stand	Hydraulischen Rampen	
	Breite Lastzeichen	
Bereifung	Pritsche / Koffer	
% Resttiefe	Boden 70 mm træplanker, riflet stålband	
Größe	Zurrösen im Boden	
Autotransport		
Ladelänge		
8250 mm		
Federung		
Luft		

Beskrivelse

Neuer Hangler VTS-H 400 4-Achs-Maschinenanhänger – Doppelrampen

Gesamtlänge der Ladefläche: 8250 mm, Ladeflächenlänge: 2000 + 850 mm, Plattformlänge: 4600 mm, Flachteil: 850 mm, Schrägeteil: 850 mm

Vollverzinktes Fahrgestell und Rampen

Hydraulische, verzinkte Rampen: 2-teilige Rampe: L 2800 mm + 800 mm, B 750 mm. Über die Hydraulik des Vorderwagens lassen sich die Rampen anheben, absenken und seitlich verschieben. Die Bedienung erfolgt über seitliche Griffe. Die Hydraulikanlage verfügt außerdem über ein Drosselventil, sodass der Druck manuell eingestellt werden kann.

(Alternativ kann der Anhänger bei Bestellung auch als einzelne Vollrampe und mit 24-V-Steckdose/Hydraulikstation geliefert werden.)

BPW 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung mit Hebe-/Senkfunktion

235/75R17.5-Reifen mit M+S-Zulassung

70-mm-Holzbretter im Boden und geriffelte Stahlbleche über den Radkästen – 2 x 5 Stück. Einstechlöcher in der Randschiene – 2 x 8 Stück. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randschiene – 2 Stück. 5 Tonnen vorne – niedrige Ladehöhe von 900 mm – zusätzliche 70 mm für Verbreiterungsbretter, die mittig im Boden der Ladefläche versenkt sind

Speichermagazin für Ketten/Gurte im Rapo integriert

Schiebedeichsel mit 57-mm-Zugöse, minimale Kupplungslänge 9950 mm, kann um 600 mm verlängert werden

Edelstahl-Werkzeugkasten

LED-3-Kammer-Rückleuchten

4 Stk. ausziehbare Breitlastschilder mit Reflexbrettern und LED-Positionsleuchten auf 3000 mm

4 Stk. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stück seitlich + 2 Stück hinten)

Abnehmbare Rundumleuchte an einer Rampe

Zugelassen für Blockwagenfahrten: 60 km/h: 44.000 kg / Traglast 36.260 kg – bei 90 km/h: 30.000 kg / Traglast 22.260 kg

Druck- und Tippfehler vorbehalten –

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Wir haben ständig eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten – Rufen Sie uns an, um weitere Informationen zur Lieferzeit zu erhalten. Die Rampe kann auch als einzelne Komplettrampe geliefert werden. Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!

Als Händler der Produkte des österreichischen Herstellers Hangler fertigt Hangler seit vielen Jahren robuste Anhängerprodukte für härteste Einsätze. Die Produktpalette reicht weit – von Maschinen-, Tieflader-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Anhängern etc. Sie erhalten ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig ausgeführt werden.







